



PRODUCTO:

- Manguera.
- TWINTACK-D.
- Doble capa.
- Alto desempeño contra la abrasión.
- Conexión NSHT Aluminio.
- Tubo interno de EPDM.
- Tejido en sarga de alta resistencia tensil.
- Ideal para cuerpos de bomberos, brigadas industriales, industrias, que requieran un alto grado de seguridad en el combate contra incendios.
- Recubrimiento de poliuretano color amarillo que ofrece mayor resistencia al desgaste y sella el tejido externo de poliéster de la manguera, evitando la absorción de líquidos, químicos y agua, no requiere mantenimiento de secado.

ESPECIFICACIONES

| | |
|--|------------------------------------|
| CÓDIGO | DJAMFM1.5X30 ANST/574-HTA13 |
| MEDIDAS | 1½" (D) X30m (L) |
| TIPO DE CUERDA | NSHT |
| MATERIAL DE CONEXIÓN | ALUMINIO |
| JACKET | DOBLE |
| RECUBRIMIENTO | POLIÉSTER 100% DE ALTA RESISTENCIA |
| | TENSIL |
| PRESIÓN DE SERVICIO (PSI/BAR) | 400/28 |
| PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI/BAR) | 1 200/84 |