




ZF MÉXICO



PRODUCTO:

- Manguera.
- SINTACK-D.
- Una capa.
- Conexión IPT Aluminio.
- Tubo interno de EPDM.
- Tejido en sarga de alta resistencia tensil.
- Ideal para cuerpos de bomberos, brigadas industriales, industrias, que requieran un alto grado de seguridad en el combate contra incendios.



ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	574-HS09
MEDIDAS	2½" (D) X30m (L)
TIPO DE CUERDA	IPT
MATERIAL DE CONEXIÓN	ALUMINIO
JACKET	SIMPLE
RECUBRIMIENTO	POLIÉSTER 100% DE ALTA RESISTENCIA
	TENSIL
PRESIÓN DE SERVICIO (PSI/BAR)	250/17
PRESIÓN DE PRUEBA (PSI/BAR)	500/34
PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI/BAR)	750/51



WWW.ZFHOSSES.COM

LAS IMÁGENES E INFORMACIÓN EN ESTE DOCUMENTO SON MERAMENTE INFORMATIVAS Y ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. LA REPRODUCCIÓN O DIVULGACIÓN DE CUALQUIER CONTENIDO INCLUIDO EN ESTAS FICHAS TÉCNICAS, SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ZF MÉXICO, ESTÁ EstrictAMENTE PROHIBIDA.