



PRODUCTO:

- Manguera.
- Lexus 4k.
- 4 capas:
- capa interior es completamente lisa hecha de nitrilo protege de los líquidos más agresivos.
- segunda capa de poliéster de alta resistencia tensil.
- tercer capa de nitrilo que protege la malla tensil.
- La capa exterior utiliza materiales especiales (como el hypalon, caucho de nitrilo combinado con kevlar, etc) mejora la resistencia a la abrasión y altas temperaturas (100°C), aumenta la vida útil de la manguera.
- Conexión NSHT Aluminio.
- Fácil de enrollar y desplegar, no requiere secado.
- Resistente a diferentes tipos de ataques, por abrasión, aceites, petróleo, ácidos, químicos y altas temperaturas.
- Cumple y excede con los parámetros requeridos en la normativa NFPA-1961/2020.

ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	574-HL03
MEDIDAS	1 1/2" (D) X30M (L)
TIPO DE CUERDA	NSHT
MATERIAL DE CONEXIÓN	ALUMINIO
TEMPERATURA	-30°C A 100°C
PRESIÓN DE SERVICIO (PSI/BAR)	300/21
PRESIÓN DE PRUEBA (PSI/BAR)	600/42
PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI/BAR)	900/63